

ESTACIÓN DE CONEXIÓN INTEGRADA



ESTACIÓN DE CONEXIÓN INTEGRADA

INTRODUCCIÓN

La estación de acoplamiento proporciona al usuario una solución simplificada y eficiente para hacer copias de seguridad del material de la cámara, el cual se transfiere de forma segura a través de la estación de acoplamiento, lo que garantiza la seguridad e integridad de las pruebas digitales desde el incidente hasta la sala del tribunal. En cuanto la cámara se conecta a la estación de acoplamiento, los datos de la cámara comienzan a descargarse automáticamente y se borran después de descargarse. No sólo permite una descarga fácil, sino que también carga el dispositivo. Este sistema aporta más tiempo para su trabajo, menos horas extras debido a la descarga de pruebas de la cámara corporal.



ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

Licencia de software	Licencia perpetua incluida
RAM	4GB
Pantalla	1920*1080, pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas
Dimensiones	420mm×360mm×310mm
Peso	10kg
Puerto de red	RJ45
Bahía de acoplamiento	Soporta 8 cámaras corporales simultáneamente
Almacenamiento	1TB
Sistema operativo	Win 10
Velocidad de descarga	A plena carga $\geq 10\text{Mb/s}$
MBTF	≥ 50.000 horas

FUNCIÓN DEL SOFTWARE IDS

1. Proporcionar una interfaz gráfica de usuario para los trabajos administrativos.
2. Llevar a cabo la descarga y la carga automáticamente cuando la cámara está conectada.

3. Continuando con la descarga y carga si cualquier interrupción de forma automática sin pérdida de datos.
4. Admite múltiples cámaras para la carga y la transferencia de datos de forma simultánea.
5. Borrar el almacenamiento de la cámara una vez que los datos transferidos.
6. Buscar y reproducir Material con diferentes criterios de forma local.
7. Asignación de cámara a usuario fijo, o multiusuario.
8. Sincronización horaria para la cámara corporal.
9. Registro de auditoría para toda la operación.
10. Protección por contraseña para evitar el acceso de terceros o personas no autorizadas.

INTERFAZ DE USUARIO DEL SOFTWARE DE IDENTIFICACIÓN

➤ PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR

The screenshot displays the 'Docking Station' user interface. At the top, there are navigation tabs for 'Evidence' and 'Settings', along with information and power icons. The main area is a grid of camera control panels, numbered 01 through 08. Panel 02 is highlighted in yellow and shows the following details:

- BWC S/N: G7N1010
- User ID: x9001
- User: PE
- Department: PE(1001)
- Status: 12-09 13:47:35
- Details: Downloaded

Panel 02 also features three buttons: 'Details', 'Create user', and 'BWC Registration'. The other panels (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08) are in an 'Available' state. At the bottom, a status bar shows 'Used:16G | Total:931G', 'Status: Not upload', 'IP: 192.168.3.35', and 'Connected'.

VISIÓN GENERAL

DOCK DE ACOUPLE

PANTALLA TÁCTIL



RESTART

PUERTO PARA USB EXTERNO

PARA AMURAR
EL DOCK
EN LA PARED

LLAVE



RED