

# ZEPCAM T3 Live cámara corporal

FICHA TÉCNICA  
CÓDIGO: T3 - BC04



**zeppcam**™

PROFESSIONAL BODYCAM SOLUTIONS

## Características técnicas

### Principal

<b>Funcionalidades</b>	Transmisión inalámbrica de video, audio y ubicación GPS
<b>Resolución de video</b>	Resolución de transmisión, 1080P, 720P, 360P
<b>Conectividad</b>	4G, WiFi

### Video y óptica

<b>Sensor</b>	Sensor Sony IMX de 140 grados Excelente tecnología visión nocturna & anti-deformación
<b>Transmisión de video</b>	Tecnología de streaming inalámbrico ZEPICAM para una calidad de streaming superior en redes inalámbricas dinámicas
<b>Grabación dual</b>	Transmisión dinámica binaria para video en vivo al servidor central
<b>Balance de blancos automático</b>	Ajuste automático y dinámico a la temperatura de color de luz
<b>Cámaras</b>	En el cuerpo principal

### Conectividad

<b>3G / 4G</b>	Módem integrado Bandas soportadas: FDD LTE: B1/ B3 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD LTE: B38/B40/B41	WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Soporte 2G para bajas velocidades de datos
<b>Wi-Fi</b>	2.4Ghz y 5Ghz Estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac	

### Batería

<b>Capacidad</b>	4200 mAh para 8 horas de transmisión continua
<b>Tiempo de carga</b>	Tiempo de recarga de 3 horas del 0% al 80% en la estación de acoplamiento Tiempo de recarga de 5 horas del 0% al 80% con USB C
<b>Carga</b>	A través de una sola base de red, una estación de acoplamiento múltiple* o con conexión de cable USB C

### Interfaz

<b>Conector USB</b>	Conector USB tipo C, para la cámara externa y para conectar el cable USB para cargar y actualizar el software
<b>Conector de la estación de acoplamiento</b>	En la base de la cámara para carga, carga y actualización de software

### Varios

<b>Interfaz de usuario</b>	Pantalla LCD para información de estado (no para reproducción de video) 4 botones	LED para notificación de público (Verde = en espera, ROJO = grabación o streaming) Retroalimentación de audio y vibración
<b>Arquitectura de red</b>	Conexión de red entre la cámara y el servidor. Funciona sin PC / computadora portátil. Seguridad mejorada, implementación más rápida	
<b>Tipo de tarjeta SIM</b>	Nano SIM	
<b>Ubicación</b>	GPS	
<b>Clase IP</b>	IP68 (inmersión de 1 metro durante 1 hora)	
<b>Anti choques</b>	IK08	
<b>Temperatura</b>	-30C a +60 C	
<b>Humedad</b>	40% a 80%	
<b>Tamaño</b>	85x57x30mm (excluyendo, antena)	
<b>Peso</b>	148g (excluyendo, antena)	
<b>Montajes</b>	Flexibilidad en las opciones de montaje, incluido pecho, el arnés. Compatible Sistema Klick Fast	
<b>Antena</b>	Antena 4G LTE para una amplia gama de redes 4G Conector SMA se puede conectar otra antena dedicada para bandas o circunstancias LTE específicas	
<b>Certificaciones</b>	CE, FCC, ROHS	

### Software disponible

<b>Zepcam Manager</b>	Software basado en la web para la gestión del sistema, la evidencia y la visualización de transmisiones en vivo y el almacenamiento en el servidor o en la nube. Integración de soporte a sistemas.
-----------------------	---

Las próximas versiones de firmware de 2022 para la T3 Live añadirán funcionalidades adicionales como la grabación en cámara con modo de pregrabación, encriptación AES 256, 1080p y otras resoluciones de grabación, compresión H265, activación por Bluetooth, etiquetado de escenas, grabación y transmisión basada en el disparo, audio bidireccional, cámara externa y PTT o alarma por botón programable.

# Global Interactive Group SRL

Representante para LatAm

Alicia Moreau de Justo N° 740 3° Piso Oficina 1 C1107AAT  
Puerto Madero - Buenos Aires, Argentina.

+54 11 5246-4162  
+54 11 4792-0234

+54 9 11 6743 6697

alex.lawson@gigsrl.com

[www.gigsrl.com](http://www.gigsrl.com)